

KC-55717K-3 AIR

Базовое шасси	КАМАЗ-43118
Колёсная формула	6 x 6
Двигатель	КАМАЗ
Мощность	300 л.с.
Экологический стандарт	Евро-5
КПП	К-154
Грузоподъёмность, т	32
Грузовой момент, тм	102
Опорный контур, м	5,43 x 6,00
Зона работы	240 / 360
Длина стрелы, м	31,0
Длина гуська, м	9,0
Наибольшая высота подъёма, м	
с основной стрелой	30,9
с гуськом	39,6
Вылет, м	
с основной стрелой	29,0
с гуськом	38,0

Скорость посадки, м/мин	0,2
Частота вращения, мин-1	1,9
Скорость передвижения, км/ч	60
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
длина	12 000
ширина	2 550
высота	4 000
Снаряженная масса с основной стрелой, т	21 500
Распределение нагрузки на дорогу, т	
Через шины передних колёс	6 500
Через шины задней тележки	15 000
Высокотехнологичная лебедка с планетарным редуктором	в базе
Комплект дополнительных противовесов 5,7т (1,2т+1,5т+1,5+1,5т)	опция

Для свободного передвижения по дорогам общего пользования гусек, противовесы, гидравлический портал должны перевозиться отдельно.

Гарантийные условия

На крановую установку:	18 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее
На автомобильные шасси:	Установлены и исполняются производителем шасси и определены в эксплуатационной документации



ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

КС-55717К-3 AIR

240°

5,43 x 6,00

9 м

Длина стрелы, м

Вылет, м	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	40*	
													Угол наклона гуська 0°	30°
Грузоподъемность**, т														
1,9	32,00	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	32,00	19,20	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	32,00	19,20	19,20	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	32,00	19,20	19,20	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5	29,00	19,20	19,20	19,20	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	24,60	19,20	19,20	19,20	19,20	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	21,00	18,50	18,50	18,50	18,50	16,70	15,40	-	-	-	-	-	-	-
5	17,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,40	14,20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	14,80	14,80	14,70	14,50	14,40	14,30	13,20	12,00	-	-	-	-	-	-
6	12,80	12,80	12,70	12,60	12,50	12,40	12,30	11,20	10,60	-	-	-	-	-
6,5	11,00	11,00	11,00	10,90	10,80	10,80	10,70	10,50	9,90	9,40	-	-	-	-
7	9,50	9,50	9,40	9,40	9,30	9,30	9,20	9,20	8,80	8,80	8,40	-	-	-
7,5	8,30	8,30	8,20	8,20	8,10	8,20	8,10	8,10	8,00	8,00	7,90	-	-	-
8	7,30	7,30	7,30	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,10	7,10	7,00	7,00	-	-
9	-	5,80	5,80	5,80	5,70	5,80	5,70	5,80	5,70	5,70	5,70	5,60	-	-
10	-	-	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,60	2,63	-
11	-	-	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	4,00	3,90	3,90	3,90	3,90	2,50	-
13	-	-	-	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,32	-
14	-	-	-	-	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,20	1,70
15	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,10	2,10	2,10	2,10	2,00	2,00	1,59
17	-	-	-	-	-	1,55	1,54	1,57	1,57	1,56	1,55	1,52	1,56	1,32
19	-	-	-	-	-	-	1,15	1,16	1,16	1,15	1,14	1,11	1,14	1,09
21	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,84	0,83	0,83	0,80	0,83	0,90
23	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,58	0,58	0,57	0,59	0,80
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,57
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Стрела 31 м с гуськом 9 м

** Грузоподъемность промежуточная (на канатах) без учета массы крюковой подвески



ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

КС-55717К-3 AIR

 240°

 5,43 x 6,00

 5,7 т

 9 м

Длина стрелы, м

Вылет, м	Длина стрелы, м												40°	
	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	0°	30°
	Грузоподъемность**, т													
1,9	32,00	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	32,00	19,20	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	32,00	19,20	19,20	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	32,00	19,20	19,20	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5	29,00	19,20	19,20	19,20	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	24,60	19,20	19,20	19,20	19,20	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	21,00	18,50	18,50	18,50	18,50	16,70	15,40	-	-	-	-	-	-	-
5	18,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,40	14,20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	15,60	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	13,20	12,00	-	-	-	-	-	-
6	13,70	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	12,30	11,20	10,60	-	-	-	-	-
6,5	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	11,50	10,50	9,90	9,40	-	-	-	-
7	11,00	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	10,80	9,80	9,30	8,80	8,40	8,40	-	-
7,5	10,10	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,10	9,20	8,80	8,30	7,90	7,90	-	-
8	9,40	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	8,70	8,30	7,90	7,50	7,50	-	-
9	-	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	7,80	7,40	7,10	6,70	6,70	-	-
10	-	-	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,00	6,60	6,30	6,10	6,10	2,63	-
11	-	-	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,10	5,80	5,60	5,60	2,50	-
13	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90	4,70	4,70	2,32	-
14	-	-	-	-	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,20	4,20	2,20	1,70
15	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,15	1,59
17	-	-	-	-	-	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	2,00	1,32
19	-	-	-	-	-	-	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	1,86	1,09
21	-	-	-	-	-	-	-	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	1,74	0,90
23	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79	1,77	1,76	1,76	1,63	0,83
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47	1,45	1,45	1,52	0,79
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21	1,21	1,31	0,77
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07	0,74
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	0,72
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86	0,71
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	0,71
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,68	0,68
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,60
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Стрела 31 м с гуськом 9 м

** Грузоподъемность промежуточная (на канатах) без учета массы крюковой подвески