

Характеристики – автогрейдер ДЗ-98В [МКПП]

Основные

Эксплуатационная масса, т	19,6 / 24,3
Модель двигателя	ЯМЗ-238НДЗ-3
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	173 (235)

Полные

Силовая установка	
Двигатель (модель)	ЯМЗ-238НДЗ
Тип двигателя	8-ми цилиндровый V-образный четырехтактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, турбонаддувом, Tier 0
Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах, об/мин	173 / 1700
Полная мощность, кВт (л.с.) / при оборотах, об/мин	173 (235) / 1700
Рабочий объем, л	14,86
Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах, об/мин	882 / 1100
Гидравлическая система	
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, МПа	16
Рабочее оборудование	
Угол поворота шарнирной рамы, град.	нет
Угол поворота отвала в плане, град.	± 360

Грейдерный отвал, длина / высота, мм	4100 x 700
Боковой вынос отвала вправо/влево, мм	900 / 900
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм	900
Диапазон изменения угла резания грейдерного отвала, град.	40 - 70
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град	90
Параметры хода	
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм	18000
Колесная формула	1 x 3 x 3
Коробка перемены передач	Механическая ЗАО "ЧСДМ"
Число передач вперед / назад	6 / 6
Максимальная скорость передвижения вперед / назад, км/ч	41 / 48,5