Технические характеристики 46 | 47





Ротационный культиватор KG 3001

Ротационная борона KE и ротационный культиватор KX/KG

	Ширина захвата	Транспортная ши- рина	Тяговая потребность от	Для трактора мощностью до	Количество держателей зубьев	Масса базовой машины без катка от	Масса базовой машины с катком KW 580 от		
Модель	(M)	(M)	(кВт/л.с.)	(кВт/л.с.)		(кг)	(кг)		
KE 2501 Special	2,50	2,50	40/55	102/140	8	995	_1		
KE 3001 Special	3,00	3,00	48/65	102/140	10	1.060	1.679		
KE 3001 Super	3,00	3,00	59/80	135/180	10	1.120	1.739		
KE 3501 Super	3,50	3,50	63/85	135/180	12	1.120	1.799		
KE 4001 Super	4,00	4,03	66/90	135/180	14	1.330	1.949		
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1.350	1.969		
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1.340	1.959		
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1.450	2.029		
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1.580	2.199		
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1.360	1.979		
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1.480	2.059		
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1.610	2.229		

¹только с зубчатым катком PW

Катки

		Трубча- тый каток		Зубчатый каток				Трапециевидный кольчатый каток					Резино-клиновой каток				Резино-клино- вой каток с шинами Matrix				
Модель РW 520		520	PW 500		PW 600		TRW 500		TRW 600		520*	KW 580		KWM 600							
Ширина захвата (м)	3,00	4,00	2,50	3,00	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Диаметр (мм)		20	500		600		500		600		520	580		600							
Масса базовой машины (кг)																					
с междурядьем 12,5 см/15,0 см	-	-	_	_	_	_	_	-	534	612	_	638	733	828	339	521	593	668	529	606	669
с междурядьем 14,6 см	-	_	_	_	_	-	_	-	-	572	_	-	692	-	_	-	567	-	-	578	-
с междурядьем 15,0 см	280	359	327	385	500	521	598	675	494	_	_	592	-	-	-	481	_	_	500	-	-
с междурядьем 15,4 см	-	_	_	_	_	-	_	-	-	_	_	_	_	759	-	_	-	603	-	_	638

*только для междурядья 12,5 см и ширины захвата 3 м

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от комплектации технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.