



# FORSTACK

Укладчик тюков

УПРОЩЕННАЯ УКЛАДКА ТЮКОВ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ





## РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Собирает 3,4 или 5 тюков в вертикальном формате с помощью автоматического режима в кратчайшие сроки: **продуктивная работа агрегата с 3 пресс- подборщиками.**

## ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Управление всеми параметрами осуществляются с помощью дисплея находящегося в кабине трактора.


## АГРЕГАТИРУЕТСЯ С НЕБОЛЬШИМ ТРАКТОРОМ

Поскольку данная техника не зависит от пресс-подборщика и имеет собственную систему гидравлики, **трактор с 80 л.с. вполне подходит для работы.** Для максимальной производительности рекомендуем трактор мощностью 120 л.с. с переменной коробкой передач.

## БЕРЕЖЕТ ПОЧВУ

Оснащен ходовой частью типа тандем с возможностью комплектации широкой резиной для уменьшения **уплотнения почвы.** **Точно следует за пресс-подборщиком, что** способствует сохранению почвы и не создает неровностей на поле.

## ВМЕСТИМОСТЬ



## ИДЕАЛЬНОЕ ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ТЮКОВ

**Тюки идеально выровнены** при разгрузке, что облегчает работу грузовой техники на поле.

## МАНЕВРЕННОСТЬ

**Компактные размеры и подвижное сцепление с наклоном** вправо упрощает работу с тюками, способствуя улучшению доступа к рабочей зоне.

## МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы гордимся, что смогли создать **легкий в эксплуатации агрегат с низкими** затратами на техническое обслуживание. Стандартные запасные части упрощают обслуживание.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

**Подходит для всех размеров прямоугольных тюков,** ширина тюка характерна для типа модели. Благодаря дизайну захвата мы можем накапливать сгруппированные тюки.

## ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

Агрегат может сразу разгружать тюки при загрузке или штабелировать в определенном месте.

### РАЗБРОСКА



### НАКОПЛЕНИЕ



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	FRS 8	FRS 12
Длина	6.095 mm	6.095 mm
Ширина*	2.265 mm	2.665 mm
Макс. высота	3.215 mm	3.215 mm
Собственная масса	2.470 kg	2.520 kg

\*Крепление в транспортном режиме и стандартные колеса.